



## KONTEC HORIZONTAL.

Die größte Kunst des Designs liegt in der Erschaffung des Einfachen. Mit bestechend klarer Linienführung halten sich **KONTEC** Konvektoren und Heizwände dezent im Hintergrund und betonen Ihren Sinn für Ästhetik.

**Ihr Vorteil:** **KONTEC** Konvektoren und Heizwände bestehen durch ihre exakte Linienführung und große Leistungs-, Abmessungs- sowie Farbenvielfalt.



**KONTEC horizontale Ausführung**



Type	KH 10	KK 11	KH 11	KK 20	KH 20
	358 430 502 574 646 790	214 286	358 430 502 574 646 790	142 214 286	358 430 502 574 646 790
	318 390 462 534 606 750	174 246	318 390 462 534 606 750	102 174 246	318 390 462 534 606 750
	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400
	68	68	68	93	93
Stufung	beginnend mit Baulänge 500 mm: Stufung 100 mm, ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm				



Type	KK 22	KH 22	KK-S 22	KK 23	KK 34
	70 142 214 286	358 430 502 574 646 790	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286
	32 102 174 246	318 390 462 534 606 750	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246
	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400
	93	93	163	150	175
Stufung	beginnend mit Baulänge 500 mm: Stufung 100 mm, ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm				



Type	KK-S 34	KK 35	KK 46	KK-S 47	KK 58
	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286	70 142 214 286
	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246	32 102 174 246
	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400	500 bis 2400
	245	232	257	327	339
Stufung	beginnend mit Baulänge 500 mm: Stufung 100 mm, ab Baulänge 1400 mm: Stufung 200 mm				

Angaben in mm.