



**Rohre und Verschraubungen**

| Menge | Einheit | Bezeichnung   | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
|-------|---------|---|-------------------|-------------|
|       |         | <p><b>FLOORTEC Kunststoff-Sicherheits-Heizrohr PE-X<sub>A</sub></b><br/>                     aus vernetztem Polyethylen nach DIN 4729, sauerstoff-diffusionsdicht nach DIN 4726, Herstellung nach DIN 16892 Betriebstemperatur: 95 °C, Betriebsdruck: 6 bar<br/>                     (Kleinste Liefermenge Rolle wie angegeben)</p> |                   |             |
| 1     | lfm     | 17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 120 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720120A0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |             |
| 1     | lfm     | 17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 240 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720240A0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |             |
| 1     | lfm     | 17 x 2 mm PE-X <sub>A</sub> , Ring 600 m (Artikel-Nr.: FBCXA1C1720600A0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |             |



| Rohre und Verschraubungen |         |   |                                 |                   |                  |
|---------------------------|---------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Menge                     | Einheit | Bezeichnung   |                                 | Preis pro Einheit | Gesamt-<br>preis |
|                           |         | <b>FLOORTEC Klemmverschraubung</b><br>für Heizkreisverteiler<br><br>DN 20 (3/4") Eurokonus 14 x 2<br>geeignet für PE-X <sub>A</sub><br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück |                                 |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 14 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FBVAMFNE14E20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 17 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FBVAMFNE17E20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
|                           |         |   |                                 |                   |                  |
|                           |         | <b>FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder</b><br>geeignet für PE-X <sub>A</sub><br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück   |                                 |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 14 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FBVAMFNM14M20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 17 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FBVAMFNM17M20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
|                           |         |   |                                 |                   |                  |
|                           |         | <b>FLOORTEC Anschlussverschraubung 1/ 2" A.G.</b><br>mit Klemmverschraubung 14 x 2 mm<br><br>geeignet für PE-X <sub>A</sub><br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück         |                                 |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 14 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FMVAMFNN14E20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 17 x 2 mm  | (Artikel-Nr.: FBVAMFNN17E20MA0) |                   |                  |
|                           |         | Lieferung: _____  | Montage: _____                  |                   |                  |
|                           |         |   |                                 |                   |                  |
|                           |         |   |                                 |                   |                  |
|                           |         |   |                                 |                   |                  |



| Rohre und Verschraubungen |         |   |                   |                  |
|---------------------------|---------|---|-------------------|------------------|
| Menge                     | Einheit | Bezeichnung   | Preis pro Einheit | Gesamt-<br>preis |
|                           |         | <b>FLOORTEC Klemmverschraubung</b><br>für Heizkreisverteiler<br><br>DN 20 (3/4") Eurokonus 16 x 2<br>geeignet für Alu-Verbundrohr<br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück   |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNE16E20MA0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |                  |
|                           |         | <b>FLOORTEC Rohrkupplung mit Klemmverbinder</b><br>für Heizrohr 16 x 2 mm<br><br>geeignet für Alu-Verbundrohr<br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück                       |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNM16M20MA0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |                  |
|                           |         | <b>FLOORTEC Anschlussverschraubung</b><br><b>1/ 2" A.G.</b><br>mit Klemmverschraubung 16 x 2 mm<br><br>geeignet für Alu-Verbundrohr<br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 10 Stück |                   |                  |
| 1                         | Stück   | für Heizrohr 16 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBVAMFNN16E20MA0)<br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |                  |



## Tackersystem

| Menge | Einheit        | Bezeichnung   | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
|-------|----------------|---|-------------------|-------------|
|       |                | <b>FLOORTEC Wärme- und Trittschalldämmrolle</b><br>WLG 040 - Tackersystem<br><br>PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000,-GPS-T650, Brandverhalten B2 gemäß ÖN B 3800, Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck.<br>Dämmungsrollen am Stoss überlappend und mit einem 3cm Selbstklebestreifen versehen.<br><br>Verkehrslast: 5,00 kN/m <sup>2</sup><br><br>Paketinhalt 10 m <sup>2</sup><br>(kleinste Liefermenge Paket wie angegeben) |                   |             |
| 1     | m <sup>2</sup> | Plattenstärke: 20-2<br>RD = 0,50 m <sup>2</sup> K/W<br>Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____<br><br>(Artikel-Nr.: FBIC4201001000A0)   |                   |             |
| 1     | m <sup>2</sup> | Plattenstärke: 25-2<br>RD = 0,62 m <sup>2</sup> K/W<br>Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____<br><br>(Artikel-Nr.: FBIC4251001000A0)   |                   |             |
| 1     | m <sup>2</sup> | Plattenstärke: 30-2<br>RD = 0,75 m <sup>2</sup> K/W<br>Trittschallverbesserungsmaß: 28 dB<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____<br><br>(Artikel-Nr.: FBIC4301001000A0)   |                   |             |



| Tackersystem |                |  |                   |                  |
|--------------|----------------|--|-------------------|------------------|
| Menge        | Einheit        | Bezeichnung  | Preis pro Einheit | Gesamt-<br>preis |
|              |                | <p><b>FLOORTEC Faltbahn PUR</b><br/>                     WLG 025 - Tackersystem</p> <p>Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatten beidseits mit strukturierter Reinalubeschichtung, Güte- bzw. Qualitätskriterien gemäß PUR EN 13165, PUR – DD150 und gemäß ÖN B 8115 enthalten. Brandverhalten gemäß ÖN B 3800. Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck. Kombiniert mit einer 5 mm starken Polyethylen – Trittschallmatte.</p> <p>Verkehrslast: 50,00 kN/m<sup>2</sup><br/>                     Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB</p> <p>(Lieferung in Paketen wie angegeben)</p>  |                   |                  |
| 1            | m <sup>2</sup> | <p>PUR 24, 1250 x 1600 mm (Artikel-Nr.: FBIF7241250160A0)<br/>                     RD = 0,85 m<sup>2</sup> K/W<br/>                     Paketinhalt 12 m<sup>2</sup></p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>  |                   |                  |
| 1            | m <sup>2</sup> | <p>PUR 36, 1250 x 1600 mm (Artikel-Nr.: FBIF7361250160A0)<br/>                     RD = 1,35 m<sup>2</sup> K/W<br/>                     Paketinhalt 12 m<sup>2</sup></p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>  |                   |                  |
| 1            | m <sup>2</sup> | <p>PUR 55, 1250 x 1600 mm (Artikel-Nr.: FBIF7551250160A0)<br/>                     RD = 2,10 m<sup>2</sup> K/W<br/>                     Paketinhalt 8 m<sup>2</sup></p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>   |                   |                  |
|              |                | <p><b>FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung XS 24 mm</b><br/>                     WLG 032<br/>                     PST FCKW-frei gemäß EPS EN 13163, Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000,-GPS-T650, Brandverhalten B2 gemäß ÖN B 3800, Folie mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck.<br/>                     Dämmungsrollen am Stoss überlappend und mit einem 3cm Selbstklebestreifen versehen.<br/>                     RD = 0,75 m<sup>2</sup> K/W<br/>                     Dämmungsaufbau nur 24 mm<br/>                     Verkehrslast: 5,00 kN/m<sup>2</sup><br/>                     Trittschallverbesserungsmaß: 26 dB</p> |                   |                  |
| 1            | m <sup>2</sup> | <p>(Artikel-Nr.: FBIC5241001000A0)</p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>  |                   |                  |



| Tacker-, Verlegeschiene- u. Gittermattensystem |         |  |                   |             |
|--|---------|--|-------------------|-------------|
| Menge  | Einheit | Bezeichnung  | Preis pro Einheit | Gesamtpreis |
|  |         | <b>FLOORTEC Schutzrohr 400 mm</b><br>für Heizrohr ø16 und 17 mm<br>(Tacker-, Verlegeschiene und Gittermattensystem)<br><br>Verp.-Einheit: Beutel á 50 Stück  |                   |             |
| 1  | Stück   | für Heizrohr bis 17 x 2 mm (Artikel-Nr.: FBROTREFR04000A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____  |                   |             |
|  |         | <b>FLOORTEC Montage-Tacker UNI</b><br>für Tackersystem<br><br>zur Verarbeitung aller FLOORTEC Tackernadeln (STANDARD, KURZ und LANG) geeignet. FLOORTEC Tacker für Heizrohr zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre auf original FLOORTEC Tackersystem Trittschall-dämmung-Unterboden mit integriertem, patentierten Ankerewebe. |                   |             |
| 1  | Stück   | für alle U-Clips (Artikel-Nr.: FBIATOOL20QS00A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____  |                   |             |
|  |         | <b>FLOORTEC U-Clips</b><br>für Tackersystem<br><br>U-Clips in magaziniertes Ausführung zur zeitsparenden Befestigung der Heizrohre, mittels Original-Tacker, auf original FLOORTEC Trittschall-Wärmedämmung mit integriertem Ankerewebe.<br><br>Verp.-Einheit: Karton á 300 Stück (Tackernadel)                                      |                   |             |
| 1  | Stück   | Kurz - XXS (Artikel-Nr.: FBIACLI120XXS0A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____  |                   |             |
| 1  | Stück   | Standard (Artikel-Nr.: FBIACLI1200000A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____  |                   |             |
| 1  | Stück   | Lang - XXL (Artikel-Nr.: FBIACLI120XXL0A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____  |                   |             |
|  |         | <b>FLOORTEC Klebeband</b><br>für Tackersystem  |                   |             |
| 1  | Stück   | Rolle á 66 m, 50 mm breit (Artikel-Nr.: FBIATOOL00RI50A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |             |
|  |         | <b>FLOORTEC Handroller für Klebeband</b><br>für Tackersystem   |                   |             |
| 1  | Stück   | für Klebebandbreite 50 mm (Artikel-Nr.: FBIATOOL00UN50A0)<br><br>Lieferung: _____ Montage: _____   |                   |             |