

## **COSMO PLAN VERTIKALHEIZKÖRPER**

### **Material & Oberfläche**

Vertikalheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, verzinkter Frontplatte, KTL-Grundbeschichtung nach DIN

55900 Teil 1, bei 175 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen

Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2,

in RAL 9016, Einbrennung bei 185 °C Objekttemperatur.

### **Ausstattung**

Ausgestattet mit einem Mittenanschluss G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G. Anschlüsse seitlich oben und unten (untere Anschlüsse

für Vorlauf und Rücklauf geeignet), zwei seitlichen Abdeckungen (bei Type 21 und 22).

Passende Ventil-Anschlussarmatur

für mittigen Anschluss siehe Zubehör. Im Lieferumfang von VERTIKALHEIZKÖRPERN sind Wandschienen mit

entsprechenden Schrauben, Dübeln, drei selbstdichtende Blindstopfen, ein

Entlüftungsstopfen enthalten.

Leistungsgeprüft nach DIN EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).

**Anschlüsse:** Mittenanschluss 2 x G 1/2 I.G. und 4 x G 1/2 I.G.

Type: 21,22

Höhe: 1800,1950,2100 mm

Länge: 300,450,600,750 mm