

MODERNISIEREN MIT FLACHHEIZKÖRPERN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Pos.	Stk.	Beschreibung	EP	GP
		<p>COSMO MODERNISIERUNGSHHEIZKÖRPER</p> <p>Material & Oberfläche Modernisierungsheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung nach DIN 55900 Teil 1, bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.</p> <p>Ausstattung ausgestattet mit rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, einer abnehmbaren, oberen Abdeckung und zwei geschlossenen, Seitenteilen (bei Type 21 K-S, 22 K und 33 K), das Abdecksystem entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien.</p> <p>Montage Demontage und Montage der oberen Abdeckung mittels Dekorclips (in RAL 9016), leistungsgeprüft nach DIN EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001/9002, Montagehilfe aus Karton ist beige packt, dreifach verpackt (Kartonage, Kantenschutz, Schrumpffolie).</p> <p>Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G.</p>		
		Typ:		Watt:
		Bauhöhe:		Stück:
		Baulänge:		