

Ausschreibungstexte				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	m <sup>2</sup>	<p><b>FLOORTEC Lochfaserplattensystem ECO Trägerelement</b> aus ökologisch gepressten Holzfasern. Hergestellt und geprüft nach DIN EN 622. Systemgeprüft und zugelassen unter DIN Certco 7F 328-F Deckschicht wasserabweisend durch Paraffinbeschichtung, Spezialstanzung im 50 mm-Raster zur Aufnahme der Rohrclipse und Plattenverbinder.</p> <p><b>Plattenabmessung:</b> 1200 x 800 mm (0,96 m<sup>2</sup>) <b>Art.Nr.:</b> FAU11030801200A0 <b>Plattenstärke:</b> 3 mm <b>Rohrabstände:</b> 100, 150, 200, 250 und 300 mm <b>VPE:</b> 24 m<sup>2</sup> (= 25 Stk.)</p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>		
1	Stk.	<p><b>FLOORTEC Lochfaserplattensystem ECO Rohrclips</b> für Pe-X Heizrohr 14 bis 17 mm. Zum Aufstecken auf die FLOORTEC Lochfaserplatte ECO. Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff, ohne künstliche Farbstoffe und chemische Zusatzstoffe. Führungsflügel erleichtern das Aufsetzen des Heizrohres zur drall- und richtungsfreien Verlegung gem. DIN EN 1264-4. Passgenaue Widerhaken ermöglichen einen formstabilen und drehbaren Sitz auf der FLOORTEC Lochfaserplatte ECO.</p> <p><b>Rohrdimension:</b> 14 bis 17 mm <b>Art.Nr.:</b> FAUECOCLIP1700A0 <b>Bedarf ca.:</b> 2 Stk./m <b>VPE:</b> 500 Stk.</p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>		
1	Stk.	<p><b>FLOORTEC Lochfaserplattensystem ECO Plattenverbinder Duofix</b> ermöglicht ein stabiles Verbinden der FLOORTEC Lochfaserplatten ECO zu einem Plattenverbund an zwei am Stoß frei wählbaren und auf der Platte befindlichen Fixpunkten. Aufgrund der Passgenauigkeit der Widerhaken sehr guter Flächenverbund. Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff, ohne künstliche Farbstoffe und chemische Zusatzstoffe.</p> <p><b>Bedarf ca.:</b> 1 Stk./m <b>Art.Nr.:</b> FAUECODUOFIX00A0 <b>VPE:</b> 50 Stk.</p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>		
1	Stk.	<p><b>FLOORTEC Lochfaserplattensystem ECO Plattenverbinder Quadrofix</b> ermöglicht ein stabiles Verbinden der FLOORTEC Lochfaserplatten ECO zu einem Plattenverbund an vier am Stoß frei wählbaren und auf der Platte befindlichen Fixpunkten. Aufgrund der Passgenauigkeit der Widerhaken sehr guter Flächenverbund. Hergestellt aus lebensmittelechtem Kunststoff, ohne künstliche Farbstoffe und chemische Zusatzstoffe.</p> <p><b>Bedarf ca.:</b> 0,5 Stk./m <b>Art.Nr.:</b> FAUECOQUAFIX00A0 <b>VPE:</b> 50 Stk.</p> <p>Lieferung: _____ Montage: _____</p>		