

Standard gebogen Badheizkörper

Ausschreibungstext

Pos.	Stk.	Beschreibung
		<p>Standard gebogen</p> <p>bestehend aus symmetrisch gebogen runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezielschweißverfahren verschlossen</p> <p>Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar, max. Betriebstemperatur: 110 ° C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen, Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit kathodischer Elektrotauchlackierung (KTL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016.</p> <p>Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement</p> <p>Anschlüsse 4 x G ½ I.G.</p> <p>Ausführungen: Höhe: 714, 1134 bzw. 1764 mm Länge: 498, 596, 742 und 887mm</p>