



Grzejnik niskotemperaturowy E2  
Cennik 2013

**COSMO**

ZDROWY KLIMAT  
LEPSZE ŻYCIE



COSMO E2		Ceny i wydajność cieplna COSMO E2 typ 22 PTM								
rodzaj pracy		statyczny			komfortowy			Boost		
↕ wysokość (mm)		500	600	900	500	600	900	500	600	900
<p>wysokość</p> <p>107 7</p> <p>dlugość</p>		<b>Wykładnik n</b> (dla 45/35/20, 40/35/20 i 35/30/20)								
↔ długość (mm)										
400	45/35/20	163	184	233	252	272	324	294	317	375
	40/35/20	140	157	198	220	238	282	257	277	328
	35/30/20	89	100	126	149	162	189	176	189	225
	PLN	1288,-	1312,-	1424,-	1288,-	1312,-	1424,-	1288,-	1312,-	1424,-
600	45/35/20	245	276	349	379	409	486	440	475	562
	40/35/20	210	236	298	331	357	423	385	416	492
	35/30/20	134	150	188	224	242	280	263	284	337
	PLN	1513,-	1544,-	1704,-	1513,-	1544,-	1704,-	1513,-	1544,-	1704,-
800	45/35/20	327	368	466	505	545	648	587	634	750
	40/35/20	280	314	397	441	476	564	514	554	656
	35/30/20	179	200	251	298	323	378	351	378	450
	PLN	1762,-	1796,-	2024,-	1762,-	1796,-	2024,-	1762,-	1796,-	2024,-
1000	45/35/20	409	460	582	631	681	810	734	792	937
	40/35/20	349	393	496	551	595	705	642	693	820
	35/30/20	224	250	314	373	404	473	439	473	562
	PLN	1983,-	2038,-	2334,-	1983,-	2038,-	2334,-	1983,-	2038,-	2334,-
1200	45/35/20	490	552	698	757	817	972	881	950	1124
	40/35/20	419	472	595	661	714	846	770	832	984
	35/30/20	268	300	377	448	485	568	527	568	674
	PLN	2228,-	2280,-	2620,-	2228,-	2280,-	2620,-	2228,-	2280,-	2620,-
1400	45/35/20	572	644	815	883	953	1134	1028	1109	1312
	40/35/20	489	550	694	771	833	987	899	970	1148
	35/30/20	313	350	440	522	566	662	615	662	787
	PLN	2457,-	2535,-	2934,-	2457,-	2535,-	2934,-	2457,-	2535,-	2934,-
1600	45/35/20	654	736	931	1010	1090	1296	1174	1267	1499
	40/35/20	559	629	794	882	952	1128	1027	1109	1312
	35/30/20	358	400	502	597	646	757	702	757	899
	PLN	2726,-	2808,-	3309,-	2726,-	2808,-	3309,-	2726,-	2808,-	3309,-
1800	45/35/20	735	828	1048	1136	1226	1458	1321	1426	1687
	40/35/20	629	707	893	992	1071	1269	1156	1247	1476
	35/30/20	402	450	565	671	727	851	790	851	1012
	PLN	2971,-	3067,-	3615,-	2971,-	3067,-	3615,-	2971,-	3067,-	3615,-
2000	45/35/20	817	920	1164	1262	1362	1620	1468	1584	1874
	40/35/20	699	786	992	1102	1190	1410	1284	1386	1640
	35/30/20	447	500	628	746	808	946	878	946	1124
	PLN	3220,-	3315,-	3898,-	3220,-	3315,-	3898,-	3220,-	3315,-	3898,-

Podane ceny dotyczą grzejników COSMO E2 w kolorze standardowym RAL 9016 (śnieżnobiały), za wykonanie w kolorach RAL 9005 (głęboka czerń) i RAL 9006 (białoalumiowy) dopłata 30 %.

**Materiał:**

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodnie z EN 442-1, ocynkowana płyta przednia o grubości 1 mm  
Odstęp pomiędzy zasilaniem a powrotem 50 mm

**Wymiar podłączenia:**

**Obudowa:**

Składa się z jednej górnej blaszanej pokrywy z otworami oraz dwóch demontowalnych elementów bocznych.

**Powłoka:**

1. Powłoka zgodnie z DIN 55900 część 1, wypalona w 190 °C. 2. Elektrostatyczne, szczególnie odporna powłoka proszkowa zgodnie z DIN 55900 część 2, w kolorze RAL 9016, wypalana w temperaturze 210 °C  
Powłoka proszkowa RAL 9016 (biały)

**Wykonanie standardowe:**

**Opakowanie:**

1. Osłona powierzchni z tektury litej, 2. Osłona narożników z tektury falistej, 3. folia termokurczliwa.  
Możliwy montaż z opakowaniem.

**Możliwości podłączenia:**

Grzejniki są wyposażone fabrycznie w zawieszki i mogą zostać podłączone jako grzejniki zaworowe z podłączeniem środkowym lub jako grzejniki kompaktowe. W przypadku systemu jednorurowego potrzebny jest koniecznie rozdzielacz jednorurowy. Elementy boczne oraz pokrywa górna są uwzględnione w danych dotyczących mocy.

**Poziom ciśnienia akustycznego:**

Tryb pracy komfortowy: pomiędzy 20 a 25 dB. Tryb pracy BOOST: 34 dB. Wartości zostały zmierzone w odległości 2 m zgodnie z VDI 2081 (wielkość 600x1000mm)

**Zakres dostawy:**

Fabryczne ustawienie  $K_v$  zaworu termostatu łącznie z zatyczką, korkiem spustowym, zaślepką oraz specjalnym odpowietrznikiem są uszczelnione oraz kompletnie zainstalowana grupa wentylatorów z jednostką regulującą, sterowaną mikroprocesorem i temperaturą, zintegrowanym transformatorem niskiego napięcia z gotowym do podłączenia kablem sieciowym i panelem sterowania (w górnej pokrywie) są w zakresie dostawy. Konsole stojące nie są przewidziane do montażu!