

Pos.	Stk.	Beschreibung
		<p><i>DELLA ELEKTROAUSFÜHRUNG Designheizkörper</i></p> <p>bestehend aus runden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialschweißverfahren verschlossen, befüllt mit Wärmeträgermedium und eingebautem PTC- Elektroheizelement. (IP24) CCA- geprüft.</p> <p><i>Selbstregeleffekt:</i> Das temperaturabhängige PTC- Elektroheizelement regelt die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit eigenständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. Wandbefestigungsset in Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung, RAL 9016 oder verchromt.</p> <p><i>Ausführungen:</i></p> <p>Höhe: 1136, 1766 mm Länge: 500 und 600 mm Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm</p>