







Accessoires									
	Accessoir Baulänge [mm]	Artikel Nr.	Preis EUR	DION / DION-VM Baulänge [mm]				DELLA Elektro Baulänge [mm]	
				500	600	750	900	500	600
Wäschestange	WÄSCHESTANGE verchromt (inkl. zwei Befestigungssets)								
	492	Z1CR049C200100H	131,70	•	•	•	•	•	•
	596	Z1CR060C200100H	137,-		•	•	•		•
	804	Z1CR080C200100H	144,80				•		
Badetuchhalter	BADETUCHHALTER verchromt (inkl. zwei Befestigungssets)								
	500	Z1BT050C200100H	120,40	•	•	•	•	•	•
	600	Z1BT065C200100H	124,70		•	•	•		•
Glasablage	GLASABLAGE (inkl. zwei Befestigungssets)								
	300	Z1GS030C200100H	116,40	•	•	•	•	•	•
	500	Z1GS050C200100H	123,40	•	•	•	•	•	•
	650	Z1GS065C200100H	129,90			•	•		
Handtuchring	HANDTUCHRING verchromt (inkl. einem Befestigungsset)								
		Z1HT000C200100H	61,80	•	•	•	•	•	•
	HANDTUCHHALTER verchromt (inkl. einem Befestigungsset)								
		Z1TR000C200100H	35,50	•	•	•	•	•	•

PTC-Elektroheizelement geeignet für DION und DION-VM Badheizkörper

	Leistung bei 60 °C [Watt]	Artikel-Nr. MIT Schukostecker	Preis EUR	Artikel-Nr. MIT Schukostecker UND Schalter	Preis EUR
	300	Z1EH030A0001000	201,30	Z1EH030B0001000	273,10
600	Z1EH062A0001000	215,60	Z1EH062B0001000	285,10	
900	Z1EH092A0001000	228,30	Z1EH092B0001000	298,10	








Auswahl des DION-PTC-Elektroheizelementes: Die Zuordnung der DION-PTC-Elektroheizelemente und die vorgesehenen Einschraubpositionen sind in den Leistungstabellen der Preislisten und den Montageanleitungen der jeweiligen DION Badheizkörperfamilien festgehalten und **unbedingt** einzuhalten.

Spezial-Anschlussstück, Ventil-Anschlussarmatur, Ventil-Abdeck-Rosette

Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Spezial-Anschlussstück (verchromt) für den Elektroheizeinsatz bei DION Badheizkörpern klassischer Ausführung zu verwenden!	Z1EH000P000100H	47,50
	Ventil-Anschlussarmatur Einrohr Eckform geeignet für DION-VM Badheizkörper Einrohr	Z1SP00GG00010A0	67,30
	Ventil-Anschlussarmatur Ein- und Zweirohr Durchgang geeignet für DION-VM Badheizkörper Einrohr Zweirohr	Z1SP00GG00010T0 Z1TP00GG00010T0	67,30 67,30
	Ventil-Abdeck-Rosette Eckform geeignet für DION-VM Badheizkörper RAL 9016 verkehrsweiß verchromt	Z1MV000C00010A0 Z1MV000C00010AH	21,30 42,40
	Ventil-Abdeck-Rosette Durchgangsform geeignet für DION-VM Badheizkörper RAL 9016 verkehrsweiß verchromt	Z1MV000C00010T0 Z1MV000C00010TH	21,30 42,40

Garantierklärungen als Download auf www.vogelundnoot.com/at/downloads/garantierklaerungen.asp

Druckfehler, technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. gültig ab 1.3.2012. Achtung: Für jede Produktgruppe gelten unterschiedliche Rabattsätze.

Rücklaufverschraubung, Vorlaufventil, Thermostatkopf			
Abbildung	Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Preis EUR
	Rücklaufverschraubung RLV 15 Eck verchromt	Z1SB0RVV00010AH	19,30
	Rücklaufverschraubung RLV 15 Durchgang Einrohr verchromt	Z1SB0RVV00010TH	19,30
	Vorlaufventil RA-N 15 Durchgang verchromt	Z1SB0FVV00010TH	29,50
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck rechts verchromt	Z1SB0FVV00010AH	29,50
	Vorlaufventil RA-N 15 Winkeleck links verchromt	Z1SB0FVV10010AH	29,50
	Thermostatkopf RAS-D RAL 9016 verkehrsweiß	Z1HE000T0001000	33,30
	Thermostatkopf RAS-D verchromt	Z1HE000T000100H	44,80

Digital Raumthermostat			
	Infrarot-Regelset		
	EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
	PTC-Elektroheizelement		
Nennspannung	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt
Nennaufnahme EH	300 Watt bei 60 °C	600 Watt bei 60 °C	900 Watt bei 60 °C
Eintauchtiefe EH	245 mm	450 mm	620 mm
Durchmesser D EH	11 mm	11 mm	11 mm
Kabellänge EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm
	Digital Raumthermostat Senderteil		
Einstellbereich für die Raumtemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C		
Einstellbereich für die Dauer des BOOST-Zyklus	5 Minuten bis 5 Stunden		
Anzeigebereich für die Raumtemperatur	+ 0 °C bis + 40 °C		
Statische Abweichung	< 0,3 K		
Stromversorgung	2 Stk. Alkalibatterien Type LR03		
Reichweite	ca. 10 Meter in alle Richtungen, ca. 15 Meter in direkter Richtung		
Wiederholung der Infrarotübertragung	alle 10 Minuten		
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C		
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 60 °C		
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei + 25 °C		
Schutzart	IP 31		
Abmessungen	120 x 80 x 35 mm (HxBxT)		
	Digital Raumthermostat Empfängerteil		
Versorgerspannung	230 VAC +/- 10%		
Netzfrequenz	50 Hz		
Leistungsaufnahme	< 5 VA		
Ausgang	1 Schließer (nicht potentialfrei)		
Schaltleistung	Ohmsche Last max. 10A/2000W		
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 40 °C		
Lagertemperatur	- 20 °C bis + 60 °C		
Luftfeuchtigkeit	max. 90% bei 20 °C		
Schutzart	IP 24		
Abmessungen	117 x 81 x 30 mm (HxBxT)		
Digital Raumthermostat, Sender- und Empfängerteil UND Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT030I0001000	Z1CT060I0001000	Z1CT090I0001000
Preis EUR	402,90	415,50	451,70
Digital Raumthermostat, Sender- und Empfängerteil OHNE Elektroheizelement			
Artikelnummer	Z1CT000I0001000		
Preis EUR	246,10		



Digital Raumthermostat mit Infrarot Übertragung inkl. PTC-Elektroheizelement, zur Raumtemperaturregelung der Badheizkörper. Der Infrarotsender verfügt über eine übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Anzeige von Raumtemperatur, Solltemperatur, Betriebsart und BOOST-Symbol.

Mit der BOOST-Funktion kann ein Dauerbetrieb (ohne Thermostatfunktion) von 5 Minuten bis 5 Stunden ausgelöst werden. Mit 3 vorgespeicherten änderbaren Programmen, können 1 oder 2 BOOST-Zyklen pro Tag geschaltet werden.

Das Infrarot Regelset ist für die nachträgliche Montage besonders gut geeignet, da eine Schukosteckdose durch den Empfangsteil ersetzt werden kann.