

Elemento elettrico riscaldante PTC



Elemento elettrico riscaldante PTC	EH 300 * EHS 300 **	EH 600 * EHS 600 **	EH 900 * EHS 900 **
Tensione nominale	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt
Consumo nominale EH	300 Watt a 60 °C	600 Watt a 60°C	900 Watt a 60 °C
Profondità immersione EH	245 mm	450 mm	620 mm
Diametro D EH	11 mm	11 mm	11 mm
Larghezza cavo EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Codice articolo CON spina di sicurezza *	AZ1EH030A0001000	AZ1EH062A0001000	AZ1EH092A0001000
CON spina di sicurezza e interruttore **	AZ1EH030B0001000	AZ1EH062B0001000	AZ1EH092B0001000
Versioni: * CON spina di sicurezza ** CON spina di sicurezza e interruttore	Classe di protezione IP 64 IP 40		



Tutti gli scaldasalviette dotati di elemento elettrico riscaldante PTC, possono essere utilizzati quando l'impianto di riscaldamento è spento. Considerare la resa termica della resistenza elettrica.

Termostato ambiente digitale



Termostato ambiente digitale con trasmissione a infrarossi incl. elemento elettrico riscaldante PTC, per regolare la temperatura ambiente tramite lo scaldasalviette. Il trasmettitore a infrarossi è dotato di un pratico display LCD che visualizza allo stesso tempo temperatura ambiente, temperatura richiesta, programma in funzione e simbolo BOOST. La funzione BOOST aziona il funzionamento senza interruzioni (e senza funzione di termostato) per una durata da 5 minuti a 5 ore. I 3 programmi preimpostati e modificabili consentono di azionare 1 o 2 cicli BOOST al giorno. Il set di regolazione a infrarossi è particolarmente indicato in caso di montaggio a posteriori; infatti la spina di sicurezza può essere sostituita dal ricevitore.

	Set di regolazione a infrarossi		
	EH 300 Set	EH 600 Set	EH 900 Set
	Elemento elettrico riscaldante PTC		
Tensione nominale	AC 230 Volt	AC 230 Volt	AC 230 Volt
Consumo nominale EH	300 Watt a 60 °C	600 Watt a 60°C	900 Watt a 60 °C
Profondità immersione EH	245 mm	450 mm	620 mm
Diametro D EH	11 mm	11 mm	11 mm
Larghezza cavo EH	1500 mm	1500 mm	1500 mm
	Termostato ambiente digitale: trasmettitore		
Intervallo di regolazione temperatura ambiente	da + 5 °C a + 30 °C		
Intervallo di regolazione durata ciclo BOOST	da 5 minuti a 5 ore		
Intervallo di visualizzazione temperatura ambiente	da + 0 °C a + 40 °C		
Scarto statico	< 0,3 K		
Alimentazione	2 batterie alcaline LR03		
Raggio di azione	10 metri circa in tutte le direzioni, 15 metri circa in linea retta		
Ripetizione della trasmissione infrarossi	ogni 10 minuti		
Temperatura di esercizio	da - 10 °C a + 50 °C		
Temperatura di magazzino	da - 20 °C a + 60 °C		
Umidità dell'aria	massimo 90% a + 25 °C		
Classe di protezione	IP 31		
Dimensioni	120 x 80 x 35 mm (HxBxT)		
	Termostato ambiente digitale: ricevitore		
Tensione alimentatore	230 VAC +/- 10%		
Frequenza di rete	50 Hz		
Potenza assorbita	< 5 VA		
Uscita	1 contatto (non a potenziale zero)		
Potere di interruzione	carico ohmico massimo 10A/2000W		
Temperatura di esercizio	da - 10 °C a + 40 °C		
Temperatura di magazzino	da - 20 °C a + 60 °C		
Umidità dell'aria	massimo 90% a 20 °C		
Classe di protezione	IP 24		
Dimensioni	117 x 81 x 30 mm (HxBxT)		
Termostato ambiente digitale, trasmettitore e ricevitore CON elemento elettrico riscaldante			
Codice articolo	AZ1CT030I0001000	AZ1CT060I0001000	AZ1CT090I0001000
Termostato ambiente digitale, trasmettitore e ricevitore SENZA elemento elettrico riscaldante			
Codice articolo	AZ1CT000I0001000		

Accessori																		
 Portasciugamano dritto	Accessori Larghezza [mm]	Codice articolo	DELLA				DELLA-WAVE				DELLA-M				DELLA versio- ne elettrica			
			Larghezza [mm]															
			500	600	750	900	500	600	750	900	500	600	750	900	500	600		
			PORTASCIUGAMANO DRITTO cromato (incl. due kit di montaggio)															
	492	AZ1CR049C200100SCHRO	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	596	AZ1CR060C200100SCHRO		•	•	•								•	•	•		•
	804	AZ1CR080C200100SCHRO				•										•		
 Portasciugamano curvato			PORTASCIUGAMANO CURVATO cromato (incl. due kit di montaggio)															
	500	AZ1BT050C200100SCHRO	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•
	600	AZ1BT065C200100SCHRO		•	•	•								•	•	•		•
 Mensola di vetro			MENSOLA DI VETRO (incl. due kit di montaggio)															
	300	AZ1GS030C200100SCHRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	500	AZ1GS050C200100SCHRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	650	AZ1GS065C200100SCHRO			•	•				•	•			•	•			
 Portasciugamano ad anello			PORTASCIUGAMANO AD ANELLO cromato (incl. un kit di montaggio)															
		AZ1HT000C200100SCHRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Appendino			APPENDINO cromato (incl. un kit di montaggio)															
		AZ1TR000C200100SCHRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•